













I carichi massimi ammissibili sulle cinghie e sui dispositivi di pretensionamento o aggancio sono qui riassunti nella tabella che segue in funzione della larghezza della cinghia, e del metodo di ancoraggio.

The maximum allowable load on the slings and on the tensioning devices or hooks are indicated in the following table according to the sling width and the way of lashing

CODICE CODE	TIPO DI DISPOSITIVO MODEL	LC (daN)	Ad anello (daN)	Due parti diretto (daN)	Due parti a cesto (daN)
					
81A25BA		40	80	NO	NO
81A35BA		100	200	NO	NO
81A25BGU		40	NO	40	80
81A35BGU		100	NO	100	200
81A25CT		400	800	NO	NO
81A35CT		1.200	2.400	NO	NO
81A50CT		1.600	3.200	NO	NO
81A25CGU		400	NO	400	800
81B35CGU		1.200	NO	1.200	2.400
81B50CGU		1.600	NO	1.600	3.200
81B25CGS		400	NO	400	800
81B35CGS		1.200	NO	1.200	2.400
81B50CGS		1.600	NO	1.600	3.200
81B25CAT		400	NO	400	800
81B35CAT		1.200	NO	1.200	2.400
81B50CAT		1.600	NO	1.600	3.200